

BAUWERK-N KFT**9735 Csepreg, Bognár Ignác utca 40.**

Adószám: 11318349-2-18

Cégjegyzékszám: 18-09-102912

OTP Bank:

11747006-20219949

Név :BAUWERK-N KFT

Cím :Csepreg Bognár Ignác u.40

Kelt: 2018 év.....02...hó27.nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap


Készítette :.....

A munka leírása:Nagylózs fecskelakások
lépcsőház

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Összeg
1. Építmény közvetlen költségei		1090465
1.2 Építés közvetlen költségei		1090465
1.3 Közvetlen önköltség összesen		1090465
2.1 Fedezet vetítési alap		1090465
2.2 Fedezet 2.1 után	0,00%	0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		1090465
3.2 Tartalékkeret	0,00%	0
4.1 ÁFA vetítési alap		1090465
4.2 Áfa	27,00%	294426
5. A munka ára		1384891


AláírásBAUWERK-N KFT.
9735 Csepreg, Bognár I. u. 40
Adószám: 11318349-2-18

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Összege
Helyszíni beton és vasbeton munka	31120
Szárazépítés	238690
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	177966
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	495918
Felületképzés	121286
Szigetelés	25485
Összesen:	1090465

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1	310000034 810	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	5	m2	4843	24215
2	310310063 322	Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban	5	m2	1381	6905
Munkanem összesen:						31120

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	390031536 754	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 2 rtg. tűzgátló 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS tűzgátló építőlemez RF 12,5 mm, direkt függesztővel	20 m2	9022	180440
2	390031741 922	Kiegészítő és mellékmunkák, felár szálas hőszigetelés elhelyezésére, álmennyezet felett, 40 mm vastagság felett ROCKWOOL Airrock LD közetgyapot lemez 100 mm	10 m2	2456	24560
3	390031741 951	Kiegészítő és mellékmunkák, felár szálas hőszigetelés elhelyezésére, álmennyezet felett, 40 mm vastagság felett ROCKWOOL Airrock LD közetgyapot lemez 160 mm	10 m2	3369	33690
Munkanem összesen:					238690

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	420222266 216	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel Baumit Baumacol FlexUni, C2TE. flexibilis csemperagasztó fokozott igénybevételre, Cikkszám: 156202 Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961021-38	5 m2	11214	56070
2	420222622 562	Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, járólap 35 cm szélességig, 3 cm lapvastagságig, (élvédelem nélkül) gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel Baumit Baumacol FlexUni. C2TE. flexibilis csemperagasztó fokozott igénybevételre, Cikkszám: 156202 Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961021-38	24 m	2467	59208
3	420222622 666	Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, homloklap, tagozat nélkül, gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel Baumit Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagasztó fokozott igénybevételre, Cikkszám: 156202 Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961021-38	24 m	2612	62688
Munkanem összesen:					177966

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	440011250 902	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), (szerelő-tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m terület között KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 100 x 210 cm	1 db	116538	116538
2	440073626 011	Fa tetőtéri ablak, válogatott fenyőből, rétegragasztott tokkal, szárnyal, középső tengely körül felső vagy alsó kilinccsel nyíló, 15° és 90° közötti hajlásszögű tetőbe, beépített résszellőzővel vagy szellőzőnyílással, alumínium külső borítással, több lakkréteggel felületkezelve, elektromos működtetési lehetőséggel, háromrétegű üveg, 1 m ² alatt VELUX GGL ablak felső kilinccsel, extra energiatakarékos üveggel, fa, méret: 66x140 cm; anyaga: vetemedésmentes rétegragasztott válogatott fenyő, három rétegben lakkozva; ThermoTechnology™ hőszigetelési rendszer (az ablakszerkezet 100%-ban újrahasznosítható expandált polisztirol hablémez (EPS) hőszigetelő anyag és hőkezelt fa kombinációja); működtetés: felső kilinccsel, több ponton záródó zárszerkezettel. billenő, középső vízszintes tengelye mentén teljesen átfordítható ablakszárny; zárt állapotban is szellőztethető, a beépített szellőzőnyílásban por- és rovarszűrő betét; kiváló légzárás és jobb hanggátlás extra gumitömítéssel; extra energiatakarékos üveg (U _g = 0,5 W/m ² K, U _w =1,0 W/m ² K, g=0,51, R _w =37 dB, légzárás 4. osztály); felhasználható: 15°-90° hajlásszögű tetőben; beépítési magasság: 80-130 cm; Termékkód: GGL FK08 3066	2 db	150155	300310
3	440071929 903	Alumínium burkolókeret egy ablak beépítéséhez VELUX EDW FK08 típusú burkolókeret profilos tetőfedő anyaghoz (max. 120 mm magas), az ablak tokkülmérete: 66x140 cm, Termékkód: EDW FK08 0000	2 db	20858	41716

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

4	440073949 935	Beépítőtermék minden ablakmérethez, hőszigetelő keretből, alátétfóliából, vízelvezető csatornából álló csomag hőhidak megakadályozására, ablak és tető csatlakozásánál, 15° és 90° hajlásszögű tetőbe építhető VELUX BDX beépítő készlet (hőszigetelő keret, alátétfólia, vízelvezető csatorna) süllyesztett beépítéshez, minden ablakmérethez, Termékkód: BDX XXXX 2000F	2 db	18677	37354
---	------------------	---	------	-------	-------

Munkanem összesen:**495918**

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	470001589 534	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano 0-3 belső téri nagy szilárdságú glettelő gipsz	37 m2	2410	89170
2	470110456 350	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100. EAN: 5996281027308	37 m2	868	32116
Munkanem összesen:					121286

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	480072305 441	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató réteggént, expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM lépéshang-szigetelő lemez, AT- L2 1000x500x30 mm	5 m2	3563	17815
2	480073301 426	Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez- , műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	15,01 m2	511	7670
Munkanem összesen:					25485